

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 13 W/840

LUMILUX® T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



### Obszary zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynek publiczne

### Zalety produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji

### Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moc nominalna       | 13 W    |
| Moc użyteczna       | 13.20 W |
| Napięcie znamionowe | 95 V    |
| Prąd znamionowy     | 0,17 A  |

Dane fotometryczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Strumień świetlny                 | 920 lm             |
| Skuteczność świetlna              | 70 lm/W            |
| Barwa światła (oznaczenie)        | LUMILUX Cool White |
| Temperatura barwowa               | 4000 K             |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80                |
| Barwa światła                     | 840                |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po   | 0.75               |



349615\_FL\_840

WYMIARY I WAGA

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Długość całkowita                       | 531.10 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 517,00 mm |
| Średnica                                | 16,0 mm   |
| Średnica rury                           | 16 mm     |
| Masa produktu                           | 42,65 g   |

Trwałość

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Trwałość użytkowa               | 5600 h |
| Współczynnik trwałości po 2 000 | 0.99   |
| Współczynnik trwałości po 4 000 | 0.99   |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Współczynnik trwałości po 6 000 | 0.95    |
| Współczynnik trwałości po 8 000 | 0.81    |
| Trwałość B50                    | 10000 h |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G5     |
| Zawartość rtęci                   | 2.9 mg |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Tak |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | G               |
| Zużycie energii                  | 14.00 kWh/1000h |

## Dane kraju

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | FD-13/840-E-G5-16/517 |
| Oznaczenie produktu             | L 13W/840             |

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa  | OTHER_FL     |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe           | NDLS         |
| Zasilanie sieciowe lub nie             | NMLS         |
| Typ trzonka                            | G5           |
| Połączone źródło światła (CLS)         | Nie          |
| Źródło światła "Tunable White"         | Nie          |
| Druga bańka                            | Nie          |
| Źródła światła o wysokiej luminancji   | Nie          |
| Oslona przeciwolśnieniowa              | Nie          |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Moc ekwiwalentna                       | Nie          |
| Długość                                | 531,10 mm    |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 16,0 mm      |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 16,0 mm      |
| Współrzędne chromatyczności x          | 0,380        |
| Współrzędne chromatyczności y          | 0,380        |
| Odpowiedni kąt promieniowania          | SPHERE_360   |

|              |         |
|--------------|---------|
| EPREL ID     | 546321  |
| Numer modelu | AC34088 |

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                      | Nazwa dokumentu                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | Deklaracje zgodności | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT       |
|     | Certyfikaty          | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
|     | Certyfikaty          | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |
| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                      | Nazwa dokumentu                                                        |
|  | Widmowy rozkład mocy | 349615_FL_840                                                          |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4050300241647 | Oslona kartonowa<br>1                          | 19 mm x 19 mm x 533 mm                   | 59.00 g     | 0.19 dm <sup>3</sup> |
| 4050300241654 | Karton wysyłkowy<br>25                         | 545 mm x 103 mm x 109 mm                 | 1634.50 g   | 6.12 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.