

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU BASIC T5 8W-640 25X1 RU OSRAM

LUMILUX® T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynek publiczne

Zalety produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji

Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8 W
Moc użyteczna	7.50 W
Napięcie znamionowe	56 V
Prąd znamionowy	0,15 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	385 lm
Skuteczność świetlna	48 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Barwa światła	640
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.69

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	302.50 mm
Średnica	16,00 mm
Masa produktu	25,71 g

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.81

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	8.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	L 8W/640
---------------------	----------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G5
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Długość	302,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
EPREL ID	546311
Numer modelu	AC34078

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854130908	Oslona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	33.00 g	0.11 dm ³
4099854130915	Karton wysyłkowy 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	889.00 g	3.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.