

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LUMILUX T5 6W-840 EL 25X1 RU OSRAM

LUMILUX® T5 Short EL | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, do oświetlenia awaryjnego, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Budynek publiczny
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Zalety produktu

- Zoptymalizowane do pracy z zasilaniem awaryjnym

Cechy produktu

- Przystosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym
- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6 W
Moc użyteczna	6.00 W
Napięcie znamionowe	42 V
Prąd znamionowy	0,16 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	840
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.69

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	226.30 mm
Średnica	16,00 mm
Masa produktu	20,02 g

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.81

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	6.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	L 6W/840 EL
---------------------	-------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G5
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Długość	226,30 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
EPREL ID	546307
Numer modelu	AC34074

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854130625	Oslona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	26.00 g	0.08 dm ³
4099854130632	Karton wysyłkowy 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	712.00 g	2.77 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.