KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
L 18 W/880

LUMILUX® T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

Obszary zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Sprawdzona technologia lamp

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18 W
Moc użyteczna	19.10 W
Napięcie znamionowe	57 V
Prąd znamionowy	370 mA

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX SKYWHITE
Temperatura barwowa	8000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	880
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



349620_FL_880

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	604.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica	25,50 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	77,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

1) Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	20.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-18/880-E-G13-26/600
Oznaczenie produktu	L 18W/880 SKYWH

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	604,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.50 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25.50 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,294
Współrzędne chromatyczności y	0,309
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546332
Numer modelu	AC34099

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
PDF	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349620_FL_880

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321331946	Osłona kartonowa 1	28 mm x 36 mm x 648 mm	120.00 g	0.65 dm^3
4008321331953	Karton wysylkowy 10	675 mm x 175 mm x 67 mm	1381.40 g	7.91 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.