

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 30 W/640

Basic T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30 W
Moc użyteczna	30.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2100 lm
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	2100 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Barwa światła	640
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	895.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	895,00 mm
Średnica	26,00 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	124,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	5000 h
-------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-30/640-E-G13-26/895
Oznaczenie produktu	L 30W/640

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G13
Długość	895,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26.00 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26.00 mm
--------------------------------------	----------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321959690	Oslona kartonowa 1	910 mm x 27 mm x 27 mm	144.00 g	0.66 dm³
4008321959799	Karton wysylkowy 25	937 mm x 142 mm x 145 mm	3910.00 g	19.29 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.