

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

58 W/6500 K

SMARTLUX® PRO T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	58 W
Moc użyteczna	61.80 W
Napięcie znamionowe	110 V
Prąd znamionowy	0,67 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4900 lm
Skuteczność świetlna	79 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



349641_FL_865

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1514.20 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1500 mm
Średnica	25,50 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	190,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.99
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	18000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	62.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	L 58W/865
---------------------	-----------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwoślnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	1514,20 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.50 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25.50 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,313

Współrzędne chromatyczności y	0,337
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546350
Numer modelu	AC34137

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
-------------------------	-----------------



Deklaracje zgodności

EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4075954-EN-00 - T8 SMARTLUX

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
----------------------------	-----------------



Widmowy rozkład mocy

349641_FL_865

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321874382	Oslona kartonowa 1	1,515 mm x 28 mm x 27 mm	242.00 g	1.15 dm ³
4008321874399	Karton wysyłkowy 25	1,532 mm x 150 mm x 145 mm	6520.00 g	33.32 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.