

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 22 W/865 G10Q

LUMILUX® T9 C | Światłówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q



Obszary zastosowań

- Budynek publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Zalety produktu

- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Jednotrzonkowa, światłówka kołowa
- Ściemnialne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22 W
Moc użyteczna	22.90 W
Napięcie znamionowe	62 V
Prąd znamionowy	0,4 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1150 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool White
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.63



349641_FL_865

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	209.00 mm
Średnica	216 mm
Średnica rury	29 mm
Masa produktu	124,4 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	6300 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.95
Współczynnik trwałości po 6 000	0.83

Współczynnik trwałości po 8 000	0.62
Trwałość B50	9000 h

1) Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Zawartość rtęci	4.8 mg
Kształt / wersja	Wersja LUMILUX

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	23.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSC-22/865-E-G10q-29/216
Oznaczenie produktu	L 22W/865 C G10

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G10q
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwoślnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	209,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	216 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	216 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,313
Współrzędne chromatyczności y	0,337

Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546413
Numer modelu	AC34188

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Certyfikaty	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349641_FL_865

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321581105	Oślonka kartonowa 1	225 mm x 212 mm x 38 mm	192.80 g	1.81 dm ³
4008321581112	Karton wysyłkowy 12	450 mm x 238 mm x 227 mm	2708.60 g	24.31 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

