

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Zapłonniki do połączenia szeregowego, 230 V AC



Cechy produktu

– Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

Średnica	21,5 mm
Masa produktu	6,43 g

INFORMACJE DODATKOWE

Zawartość rtęci	0.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Startery są dostępne w dwóch różnych wersjach, o identycznych parametrach technicznych

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

Dane kraju

Oznaczenie produktu	ST 151 LONGLIFE
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	40,30 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	21.50 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	Glow starter for fluorescent lamps

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300012803	Nieopakowane 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12.60 g	0.01 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300212876	Karton wysyłkowy 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362.00 g	30.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.