

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Niskonapięciowe (10 V) żarówki do sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym



Obszary zastosowań

- Drogowe systemy sygnalizacji

Zalety produktu

- Dużo wyższa skuteczność świetlna, niż w przypadku lamp sygnalizacyjnych wysokiego napięcia
- Wyraźnie udoskonalona jakość lamp dzięki większemu ciśnieniu gazu oraz wypełnieniu gazem szlachetnym
- Zmniejszone zużycie energii w instalacji sygnalizacyjnej
- Wysoka odporność na wstrząsy i drgania w porównaniu z lampami wysokiego napięcia
- Maks. wskaźnik przedwczesnej awaryjności: 2 % do 4400 h (w odniesieniu do samych awarii lamp)
- Retrofit dla systemów 230 V (należy wymienić lampę i reflektor oraz zainstalować transformator)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20 W
Moc użyteczna	22.00 W
Napięcie znamionowe	10 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	270 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	10

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	67.00 mm
Odległość a / LCL	31,0 mm ¹⁾
Średnica	36,0 mm
Masa produktu	18,1 g

1) Odległość od cewki do ucha podstawy

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA20s
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Żarówka

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	s 135
-------------------------	-------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	1227
---------------------	------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	BA20s
Długość	67,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	36,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	36,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie / specjalnie zaprojektowanych oprawach. Zabezpieczyć lampy przed wilgocią podczas eksploatacji i instalacji.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	GLS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300831718	Nieopakowane 1		18.10 g	
4050300234991	Składane pudełko 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	213.00 g	1.14 dm ³
4050300235004	Karton wysyłkowy 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm ³
4099854217739	Karton wysyłkowy 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.