

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SIG 1462

Low-voltage over-pressure single-coil lamps for 40 V systems, road traffic | Niskonapięciowe (40 V) żarówki do sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym



Obszary zastosowań

- Drogowe systemy sygnalizacji

Zalety produktu

- Maks. wskaźnik przedwczesnej awaryjności: 2 % do 3000 h (w odniesieniu do samych awarii lamp)

Cechy produktu

- Długa średnia trwałość lampy: 8000 h
- Możliwe przerwy między konserwacjami do czterech miesięcy (w zależności od instalacji)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	40 W
Moc użyteczna	40.00 W
Napięcie znamionowe	38...42 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	500 lm
Skuteczność świetlna	12 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	67.00 mm
Odległość a / LCL	31,0 mm ¹⁾
Średnica	36,0 mm
Masa produktu	17,4 g

1) Odległość od cewki do ucha podstawy

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA20d
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Żarówka

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	s 135
-------------------------	-------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	1462
---------------------	------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	BA20d
Długość	67,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	36,0 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)

36,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie / specjalnie zaprojektowanych oprawach. Zabezpieczyć lampy przed wilgocią podczas eksploatacji i instalacji.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	GLS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300832326	Nieopakowane 1	72 mm x 36 mm x 37 mm	17.40 g	0.10 dm ³
4050300218359	Składane pudełko 10			
4050300218366	Karton wysyłkowy 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2492.00 g	14.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Porady prawne

- Odpowiada DIN 49842 część 1 i 3

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.