

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SIG 3015

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Niskonapięciowe, wysokociśnieniowe żarówki do sygnalizacji świetlnej w ruchu szynowym



Obszary zastosowań

- Kolejowe systemy sygnalizacji

Zalety produktu

- Drugi żarnik zastępuje pierwszy w przypadku jego awarii
- Różne stopnie mocy odpowiadające zapotrzebowaniu odpowiednich układów optycznych

Cechy produktu

- Lampy z podwójnym żarnikiem zapewniające większe bezpieczeństwo eksploatacji systemu sygnalizacji

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15/15 W
Moc użyteczna	15.00 W
Napięcie znamionowe	30 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	213 lm
Skuteczność świetlna	14 lm/W

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	67.00 mm
Odległość a / LCL	29,6 mm ¹⁾
Średnica	36,0 mm
Masa produktu	17,8 g

1) Odległość od cewki do ucha podstawy

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	600 h
--------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA20d
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Żarówka

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	hs30
-------------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	3015
---------------------	------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	BA20d
Długość	67,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	36,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	36,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie / specjalnie zaprojektowanych oprawach. Zabezpieczyć lampy przed wilgocią podczas eksploatacji i instalacji.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	GLS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300832111	Nieopakowane 1		17.80 g	
4050300218212	Składane pudełko 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	210.00 g	1.14 dm³
4099854217654	Karton wysyłkowy 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4560.00 g	29.36 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.