

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

UVC T8 36 W G13

UVC T8 LAMPS | Bakteriobójcze promienniki nadfioletu



Obszary zastosowań

- Oczyszczanie powietrza
- Oczyszczanie wody
- Sterylizacja powierzchni

Zalety produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Bez ozonu
- Długa trwałość (10 800 h) dzięki specjalnej powłoce

Cechy produktu

- Wysokiej mocy promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36 W
Napięcie znamionowe	103 V
Prąd znamionowy	430 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	15,7 W
--	--------

Dane świetlne

Czas startu	30.0 s
-------------	--------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1213.60 mm
Długość	1213,60 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1198.20 mm
Bańka zewnętrzna [PICOS]	T26
Średnica	25,50 mm
Średnica rury	25,5 mm
Masa produktu	180,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	10800 h
---------------------	---------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Zużycie energii	36.00 kWh/1000h
Normy	CE

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG3
--	-----

Dane kraju

Oznaczenie produktu	UVC T8 36W G13
---------------------	----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Lampa emituje promieniowanie nadfioletowe. Oczy i skóra nie powinny być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie nadfioletowe ze względu na możliwość poważnych obrażeń. Ta lampa znajduje się w grupie ryzyka 3 według ANSI/IESNARP-27.3-96. Chroń oczy i skórę odzieżą, rękawiczkami, nieprzezroczystymi materiałami i zwykłą szybą. Ta lampa nie może być używana do ogólnych zastosowań oświetleniowych.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075502666	Oslona kartonowa 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	200.00 g	0.91 dm³
4058075502673	Karton wysyłkowy 25	1,235 mm x 151 mm x 149 mm	4900.00 g	27.79 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.