

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki domowe

Cechy produktu

- Temperatura otoczenia: do 300 °C




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15 W
Moc użyteczna	15.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	65 mA
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	60 lm
Skuteczność świetlna	4 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027



349634_HAL_HV_AK

Dane świetlne

Czas startu	< 0.5 s
-------------	---------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	54.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	55.00 mm
Średnica	17,0 mm
Masa produktu	5,9 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+300 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	300 °C

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Liczba cykli włączeniowych	1000

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	15.00 kWh/1000h
Typ zabezpieczenia	IP50
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBT/C-15-230-E14-17
Oznaczenie produktu	SPECIAL. CL 15W

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E14
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE

Moc w trybie czuwania	0 W
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	54,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	17,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.4168
Współrzędne chromatyczności y	0.4970
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
Współczynnik przesuwu fazowego	1.00
EPREL ID	714465
Numer modelu	AC35389,AC35389

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	OVEN 15W 25W E14
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349634_HAL_HV_AK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300066639	Składane pudełko 1	19 mm x 19 mm x 62 mm	8.90 g	0.02 dm³
4050300098500	Karton wysyłkowy 50	204 mm x 110 mm x 78 mm	496.00 g	1.75 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.