

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SPC.T CL 40W 230V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki domowe

Cechy produktu

- Temperatura otoczenia: do 300 °C




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	40 W
Moc użyteczna	40.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	7 lm/W
Temperatura barwowa	2600 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	99
Barwa światła	926



349635_HAL_ohne_UVS

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	360 °
Czas startu	< 0.5 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	58.00 mm
Średnica	29,00 mm
Masa produktu	10,75 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	≥ 300 °C
------------------------------	----------

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Liczba cykli włączeniowych	1000

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	40.00 kWh/1000h
Normy	CE / EAC

Dane kraju

Oznaczenie produktu	SPC.T OVEN CL 4
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E14
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Ośłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc w trybie czuwania	0 W
Moc ekwiwalentna	Nie

Długość	58,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	29.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	29.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.496
Współrzędne chromatyczności y	0.416
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	1744196
Numer modelu	AC54735,AC54735

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of conformity Special T Oven lamp
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349635_HAL_ohne_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075835733	Składane pudełko 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	16.00 g	0.05 dm ³
4058075835740	Karton wysyłkowy 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	351.00 g	1.41 dm ³
4058075835757	Karton wysyłkowy 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2241.00 g	10.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.