

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LVED VAL 12/220...240

CV Power supplies 12 V DC– Non dimmable | Stałonapięciowe zasilacze LED



Obszary zastosowań

- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności II
- Do wykorzystania z niskonapięciowymi lampami LED bez możliwości ściemniania (maks. 12 W)
- Hotele
- Oświetlenie sklepowe
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Kompatybilność z lampami LED 12 V MR16
- Łatwy montaż i użycie
- Skuteczne i niezawodne

Cechy produktu

- Zabezpieczenie w przypadku zwarcia elektrycznego, przed przeciążeniem i niskim napięciem
- Trwałość: do 30 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	12,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	88,00 mm
Szerokość	39,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	39.00 mm
Wysokość	23,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	23.00 mm
Masa produktu	50,42 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C

Trwałość

Trwałość SE	30000 h
-------------	---------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075073937	Składane pudełko 1		50.42 g	
4058075073944	Karton wysyłkowy 50	230 mm x 220 mm x 183 mm	3346.00 g	9.26 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.