

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT® | Zasilacze elektroniczne do żarówek halogenowych niskonapięciowych



Obszary zastosowań

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Zalety produktu

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Cechy produktu

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	74,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	11,9 V / 12 V ¹⁾
Zakres napięcia wejściowego	220...240 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Początkowy prąd rozruchowy	0,45 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz ²⁾
Współczynnik mocy λ	0,95 ³⁾
Sprawność EUZ	95 % ⁴⁾
Straty mocy	4 W ⁵⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	37
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	59
Częstotliwość pracy	50 kHz

- 1) 70 W / 20 W
- 2) W przybliżeniu
- 3) Minimum
- 4) Przy pełnym obciążeniu
- 5) Maksimum

WYMIARY I WAGA



Długość	128,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	119,0 mm
Szerokość	38,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	38.00 mm
Wysokość	31,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	31.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,75 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,75 mm ²

Długość przewodu, strona wejściowa	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Długość przewodu, strona wyjściowa	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Masa produktu	115,00 g

¹⁾ Osłona przewodu / Przewód

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	70 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Zakres regulacji	0...100 %
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Automatycznie odwracalne
Maksymalna długość przewodów SE / Ia REM	2,0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	VDE / EAC
Normy	Wg. EN 61347 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	590730_EAC - ET-PARROT / ET-ZE
	Deklaracje zgodności	710835_EC-DOC Halotronic
	Deklaracje zgodności	HALTORONIC CE 3674444 210120
	Certyfikaty	504178_EAC HT family
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	ET-Parrot70-105

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321111593	Nieopakowane 1	127 mm x 40 mm x 30 mm	115.00 g	0.15 dm ³
4008321111609	Karton wysyłkowy 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	6221.25 g	14.74 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.