

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALIECO BT CONTROL

DALIECO BT CONTROL | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszary zastosowań

- Floor-standing luminaires
- Meeting rooms
- Conference rooms
- Training rooms
- Classrooms
- Corridors
- Shop lighting

Zalety produktu

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Up to 4 groups separately controllable
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
- Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
- Selected DALI parameters changeable via APP

Cechy produktu

- Compact light control with DALI interface
- Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
- One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers


- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Length of the DALI control cable: up to 300 m
- Length of the pushbutton cable: up to 50 m
- Suitable for luminaire integration

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Częstotliwość pracy	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	108,00 mm
Szerokość	31,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	31.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	45,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
Liczba możliwych do podłączenia czujników	4
Maks. możliwość podłączenia złączy/czujników przyciskowych	4
Uruchomienie aplikacji	Aplikacja (Android/iOS)
Grupy	4

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Montaż niezależny
Pasmo transmisji	15 m

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
-------------------------	----

Klasa ochrony	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Free App for iOS and Android available at the app store
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALleco BT control
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALIECO BT CONTROL
	Deklaracje zgodności	DALleco BT RTC
	Deklaracje zgodności UKCA	DALIECO BT RTC CONTROL
	Certyfikaty	VDE
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

	Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	OT FIT 120 D LT2 L STEP 270220
	CAD STEP 3D	DALIECO BT RTC CONTROL STEP 220120

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899988781	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	75.00 g	0.22 dm ³
4052899988798	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2006.00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.