

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HF LS LI

HF LS LI Sensor | Czujnik światła i obecności, instalacja oprawy, do 13 m wysokości



Obszary zastosowań

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

Zalety produktu

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V(λ) corrected light sensor element

Cechy produktu

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,20 W
Napięcie znamionowe	6 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	56,00 mm
Szerokość	28,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	28.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	22,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	8 m
Kąt detekcji	35...80 °
Typ instalacji	Mocowanie oprawy oświetleniowej/Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx ¹⁾

¹⁾ W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	473257_Operating instructions HF LS LI
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HF LS LI
	Deklaracje zgodności	505227_CE Declaration DALIeco system
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	Dane CAD 3D PDF	HF LS LI CAD pdf

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899921481	Nieopakowane 1	55 mm x 22 mm x 27 mm	22.00 g	0.03 dm ³
4052899921498	Karton wysyłkowy 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	680.00 g	2.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



h	4.0 m	6.0 m	8.0 m	10.0 m
A	6.7 m	10.0 m	13.4 m	—
B	6.7 m	10.0 m	13.4 m	16.0 m

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.