

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Systemy sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Zalety produktu

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Cechy produktu


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	71,00 mm
Szerokość	71,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	71.00 mm
Wysokość	50,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	50.00 mm
Masa produktu	95,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Grupy	1
-------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EAC / UKCA
Klasa ochronności	II

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	21755912 DALI MCU TW G2
	Deklaracje zgodności	DIM MCU DALI MCU TW
	Deklaracje zgodności UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172224673	Składane pudełko 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Karton wysyłkowy 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.