

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Konwertery



Obszary zastosowań

- Wide range of applications

Zalety produktu

- Large input voltage range

Cechy produktu


- Output voltage: 24 V DC
- Output current: 1.3 A

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	90,00 mm
Szerokość	36,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	36.00 mm
Wysokość	58,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	58.00 mm
Masa produktu	120,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	PS30-24 SO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899553880	Składane pudełko 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm ³
4052899553897	Karton wysyłkowy 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.