

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszary zastosowań

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

Zalety produktu

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

Cechy produktu


- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,45 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	118,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	50,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Deklaracje zgodności	538499_CE declaration DALI Professional System

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	Dane CAD 3D PDF	DALI Sensor Coupler CAD pdf

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899141728	Składane pudełko 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899141735	Karton wysyłkowy 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1617.00 g	4.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.