

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Sterownik zdalny z technologią radiową



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie fasad budynków
- Światło dynamiczne jako efekt architektoniczny w miejscach publicznych
- Oświetlenie faset
- Hotele
- Biura
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Zmiana barwy światła za pomocą pokrętki dotykowego
- Ściemnianie ustawionych barw światła
- Sterowanie 4 grupami opraw
- Oddzielne sterowanie barwami: czerwoną, zieloną, niebieską i białą
- Zawiera uchwyt ścienny, baterię (CR2032) i akcesoria

Cechy produktu


- Nadajnik radiowy do sterowania modułami LED RGB i RGBW
- Napięcie wejściowe 3V - bateria CR2032
- Sygnał wyjściowy: 2,4 GHz

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,15 W
Napięcie znamionowe	3 V
Rodzaj prądu	DC
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Częstotliwość pracy	2.4 GHz

WYMIARY I WAGA



Długość	107,00 mm
Szerokość	58,50 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	58.50 mm
Wysokość	9,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	9.00 mm
Masa produktu	60,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Nie
Pasma transmisji	30 m

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EMC / LVD
Normy	Wg. EN 300328 / Wg. EN 301489 / Wg. EN 60950 / Wg. EN 62479

Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20




DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LC RF REMOTE RGBW
	Informacje prawne	LC RF Legal Insert
	Deklaracje zgodności	LC RF REMOTE RGBW, TW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075435858	Składane pudełko 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435865	Karton wysyłkowy 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm ³
4058075509818	Karton wysyłkowy 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.