

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Czujnik światła i obecności DALI-2, do montażu w oprawie



Obszary zastosowań

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Zalety produktu

- Small housing design
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Cechy produktu

- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	48,00 mm
Szerokość	15,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15,00 mm
Wysokość	17,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	17,00 mm
Masa produktu	10,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	6 m
Kąt detekcji	80 °
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

– Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI2 SENSOR LS/PD LI
	Deklaracje zgodności	DALI SENSOR LS PD LI
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	DALI SENSOR LS PD LI G2
	Dane CAD 3D PDF	OTI DALI NFC L CAD3PDF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172072069	Składane pudełko 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072076	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



h	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m
A	25 m	33 m	40 m	50 m	-
B	45 m	53 m	60 m	70 m	70 m

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.