

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Ultraflat DALI-2 czujnik światła i obecności, montaż w oprawie



Obszary zastosowań

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller

Zalety produktu

- Extremely low profile
- Presence detection range can be restricted by snap on shutters
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Cechy produktu


- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor working range: 10...1000 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...4 m
- Function indication via integrated LED

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	50,00 mm
Szerokość	21,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	21.00 mm
Wysokość	16,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Masa produktu	10,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m
Kąt detekcji	90 °
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	0...1000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II

Typ zabezpieczenia

IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI2 SENSOR LS/PD LI UF
	Deklaracje zgodności	DALI SENSOR LS PD LI
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172072045	TORBA 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072052	Karton wysyłkowy 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	253.00 g	2.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



H	20 m	25 m	30 m	40 m
A	30 m	37 m	44 m	-
B	40 m	50 m	60 m	65 m

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.