

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI COUPLER E G2

DALI COUPLER E G2 | DALI-2 sensor coupler do integracji informacji o świetle i obecności w instalacjach DALI



Obszary zastosowań

- Installation in industry and office luminaires
- Suitable for luminaire integration
- Corridors
- Warehouses

Zalety produktu

- DALI-2 certified
- Output for presence detection feedback LEDs
- 24 V DC output for power supply of external sensors

Cechy produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Switching input for motion detector (potential free)
- Analog input (0-10 V) for light sensor

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,30 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	118,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21,00 mm
Masa produktu	50,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Zwieszenie/Oprawa oświetleniowa zintegrowana

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI2 COUPLER E
	Deklaracje zgodności	DALI SENSOR LS PD LI
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172072212	Składane pudełko 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072229	Karton wysyłkowy 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1670.00 g	4.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.