

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LM-SV 1000 830 50 W

VALUE Flex 1000 | Moduły LED do zastosowań półprofesjonalnych



Obszary zastosowań

- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (IP64)
- Hotele
- Oświetlenie fasad budynków
- Przedpokoje, korytarze

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Długa trwałość

Cechy produktu

- Moduły LED zasilane napięciem stałym 24 V
- Strumień świetlny: do 1000 lm/m
- Kąt wiązki światła: 120°
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 80
- Średnia trwałość (L70 B50): 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Stopień ochrony: IP65
- Długość na szpulce: 5 m, najmniejszy element podziału: 100 mm



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	50,00 W
Moc użyteczna	50.00 W
Napięcie znamionowe	24 V
Rodzaj prądu	DC
Prąd znamionowy	413,000 mA

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	100 lm/W
Strumień świetlny	5000 lm
Strumień świetlny na metr	1000 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White

Informacje o module LED

Liczba LED na metr	70
--------------------	----

WYMIARY I WAGA



Długość	5000,00 mm
Szerokość	12,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.00 mm
Wysokość	5,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.00 mm
Masa produktu	400,00 g

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Najmniejszy promień gięcia	50 mm

Samoprzylepna	Nie
---------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP65
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075070554	TORBA 1	200 mm x 200 mm x 15 mm	416.00 g	0.60 dm³
4058075070561	Karton wysyłkowy 10	350 mm x 245 mm x 245 mm	4648.00 g	21.01 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.