

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED VALUE HV FLEX 8 W 830

VALUE Flex High Voltage | Liniowe moduły LED przeznaczone do uniwersalnych i zindywidualizowanych rozwiązań oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Oświetlenie fasad
- Podświetlenie
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

Cechy produktu

- Trwałość do 10 tys. godzin
- Dostępna temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K lub 6500 K
- Początkowa spójność barw: ≤ 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Stopień ochrony: IP20
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- 60% strumienia świetlnego w ciągu 0,5 s po włączeniu



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,00 W
Moc użyteczna	8.00 W
Napięcie znamionowe	220 V
Rodzaj prądu	DC
Prąd znamionowy	27,000 mA

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	66 lm/W
Strumień świetlny	530 lm
Strumień świetlny na metr	530 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt	110.00 °

WYMIARY I WAGA

Długość	50000,00 mm
Szerokość	11,75 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	11.75 mm
Wysokość	7,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.00 mm
Masa produktu	5230,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+40 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	60000
----------------------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Samoprzylepna	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+65 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075063495	Karton wysyłkowy 1	264 mm x 264 mm x 161 mm	5583.00 g	11.22 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.