

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LM-SV Kit 330-840 20 W

VALUE Flex Kit | Moduły LED do zastosowań półprofesjonalnych



Obszary zastosowań

- Oświetlenie półek i szafek
- Fasety
- Podświetlenie

Zalety produktu

- Jednolite światło białe (dopasowanie zakresu barw (SDCM): < 5)
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu

Cechy produktu

- Dostępna temperatura barwowa: 2700 K, 4000 K i 6500 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 80
- Długość na szpulę: 5 m, najmniejszy element podziału: 83 mm
- Trwałość (L70/B50): do 20 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie $t_a = 25\text{ °C}$)
- Strumień świetlny: do 330 lm/m



Moc nominalna	20,00 W
Moc użyteczna	20.00 W
Nominalna moc na metr	4 W
Napięcie znamionowe	12 V
Rodzaj prądu	DC
Prąd znamionowy	780,000 mA
Współczynnik mocy λ	0,50

Skuteczność świetlna	16 lm/W
Strumień świetlny	330 lm
Strumień świetlny na metr	330 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcm

Kąt rozsyłu światła	120 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt	120.00 °

Długość	5000,00 mm
Długość - najmniejszej jedn. podziału	83 mm
Szerokość	8,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	8.30 mm
Wysokość	2,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	2.50 mm
Masa produktu	250,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-10...+45 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	10000

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	Bez regulacji
Samoprzylepna	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa efektywności energetycznej	A

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+60 °C
----------------------------------	--------------

Wypożyczenie / Akcesoria

– Zasilacz modułów LED dostarczony w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075033450	Składane pudełko 1	190 mm x 43 mm x 190 mm	382.00 g	1.55 dm ³
4058075033467	Karton wysyłkowy 10	465 mm x 210 mm x 215 mm	4299.00 g	20.99 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.