


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PF02/U/16X5/10/1

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Profile do pasków LED



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Niski profil
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1000 mm
Szerokość	15,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.5 mm
Wysokość	5,8 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.8 mm
Masa produktu	70,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć z paskami SUPERIOR UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami SUPERIOR PROTECTED / Można łączyć z paskami PERFORMANCE UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami PERFORMANCE PROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE UNPROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE PROTECTED
--------------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339
	LS AY -PF02/MB	4058075276741
	LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PF02/EC/H	4058075277601
	LS AY -PF02/EC	4058075277571

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	
	Deklaracje zgodności UKCA	

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075278226	TORBA 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	71.00 g	0.30 dm ³
4058075278233	Paczka 10	500 mm x 55 mm	711.00 g	
4058075278240	Karton wysyłkowy 50	1,030 mm x 110 mm x 90 mm	3866.00 g	10.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.