

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Złącza do LED Strips Performance Class

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz



Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	0...36 V
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	552 mm
Długość przewodów	500 mm
Szerokość	15,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	15.0 mm
Wysokość	7,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.0 mm
Masa produktu	11,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP66
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075272958	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm³
4058075272965	Karton wysyłkowy 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm³
4058075272972	Karton wysyłkowy 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.