

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY VAL -CP/P4/500/P

Connectors for RGB LED Strips | Złącza do pasków LED RGB



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	3000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	516 mm
Długość przewodów	500 mm
Szerokość	17,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	17.0 mm
Wysokość	7,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.0 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm²
Masa produktu	5,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty/Czarny
----------------	----------------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+50 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP65
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE declaration LS AY VAL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075407893	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm³
4058075407909	Karton wysyłkowy 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	629.00 g	4.50 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075407916	Karton wysyłkowy 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	7057.00 g	55.33 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.