

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY VAL -CSD/P4/P

Connectors for RGB LED Strips | Złącza do pasków LED RGB



VALUE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	3000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	27,0 mm
Szerokość	17,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	17.0 mm
Wysokość	7,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.0 mm
Masa produktu	8,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty/Czarny
----------------	----------------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+50 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP65
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE declaration LS AY VAL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075407923	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.00 g	0.05 dm³
4058075407930	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	898.00 g	1.44 dm³
4058075407947	Karton wysyłkowy 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	9371.00 g	19.85 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.