

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL

Connectors for TW LED Strips | Złącza do pasków LED TW



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	13,0 mm
Szerokość	10,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.0 mm
Wysokość	6,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	6.0 mm
Masa produktu	3,2 g

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LS AY PFM_SUP_13/SE/P_12/SE/P_SIL-SEAL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451568	TORBA 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm³
4058075451575	Karton wysyłkowy 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	769.00 g	3.24 dm³
4058075451582	Karton wysyłkowy 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8457.00 g	41.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.