

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Value Slim Downlight 15 W/6500 K

LED VALUE SLIM DOWNLIGHT | Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight



Obszary zastosowań

- Oświetlenie korytarzy i wejść
- Hole
- Windy
- Sprzedaż detaliczna

Zalety produktu

- Odlewana pod ciśnieniem aluminiowa obudowa zapewnia bardzo dobre odprowadzenie ciepła
- Światło nie jest emitowane do tyłu oprawy oświetleniowej
- Eleganckie wzornictwo

Cechy produktu

- Kolor oprawy: biały
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Wysoka jędrorodność barw: ≤ 6 SDCM
- Skuteczność świetlna oprawy: do 89 lm/W
- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h
- Klasa ochronności: II
- Równomierne oświetlenie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	170,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	220,00 g

LDVAL SLIM Downlight RD 150
15W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Plastic

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	150 mm
Głębokość zamontowania	30 mm

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDVAL SLIMDL RD 150 15W 865

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075314092	Składane pudełko 1	177 mm x 47 mm x 174 mm	287.00 g	1.45 dm ³
4058075314108	Karton wysyłkowy 20	478 mm x 189 mm x 379 mm	6235.00 g	34.24 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.