

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | 5-stykowa szyna montażowa



Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami

Zalety produktu

- Łatwy montaż
- Wysoka uniwersalność dzięki dwóm dostępnym długościom (blokady końcowe do szyn o długości 1500, 3000 i 1500 mm)

Cechy produktu


- 5-żyłowy przelotowy przewód
- Dostępne różne długości
- Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane
- Obudowa z blachy stalowej
- Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	3150 mm
Szerokość	70,2 mm
Wysokość	38,8 mm
Masa produktu	3260,00 g



TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000
5P

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-25...+60 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wypożyczenie / Akcesoria

– Dostępne różne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	User Instruction Trunking System

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	TRUSYS PFM ER 3000

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075299498	Karton wysyłkowy 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.