

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF DALI | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie, z interfejsem DALI



Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Instalacje DALI
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Certyfikat DALI-2 zapewnia wysoką kompatybilność
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 115 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Kąt wiązki światła: 105°



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Prąd znamionowy	130,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	29 A
Prąd rozruchowy, czas T	180 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	10
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	10
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	16
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 9 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver
Interfejs ściemniany	DALI

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	3500 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	105 °

czerwca 18, 2025, 22:02:08
DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY


© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 6




DAMP PROOF DALI 1500 30W
6500K IP65



DAMP PROOF DALI 1500 30W
6500K IP65




DAMP PROOF DALI 1500 30W
6500K IP65



DAMP PROOF DALI 1500 30W
6500K IP65

WYMIARY I WAGA

Długość	1500,00 mm
Szerokość	95,00 mm
Wysokość	78,00 mm
Masa produktu	2300,00 g



707560_LEDVANCE Damp Proof
LED 1200 21W and 39W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)

Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 5-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	35000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / EAC / RoHS / ENEC
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje na opakowaniu	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Deklaracje zgodności	DAMP PROOF DALI
	Certyfikaty	DAMP PROOF DALI




Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Plik LDT (Eulumdat)	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Plik UGR (tabela UGR)	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Krzywa światłości, typ stożka	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Krzywa światłości, typ stożka	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	DAMP PROOF DALI 1500 30W 6500K IP65

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075218086	Składane pudełko 1	1,505 mm x 102 mm x 84 mm	2528.00 g	12.89 dm³
4058075218093	Karton wysyłkowy 6	1,525 mm x 333 mm x 192 mm	16355.00 g	97.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.