

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VAL DP SLIM 1500 45 W 6500 K

LED VALUE DAMP PROOF SLIM | Oprawa typu Damp-proof o wąskiej obudowie



## Obszary zastosowań

- Parkingi
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Warsztaty, linie montażowe

## Zalety produktu

- Łatwe podłączenie dzięki wtykom
- Bardzo wąska budowa
- Lekka konstrukcja
- Oszczędność energii aż do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi

## Cechy produktu

- Dostępne 3 różne długości
- Gładka, wysokiej jakości obudowa z całkowicie anodyzowanego aluminium
- Klosz wykonany z odpornego na promieniowanie nadfioletowe poliwęglanu
- Zamienniki LED do konwencjonalnych opraw oświetleniowych
- Wysoka skuteczność świetlna systemu: do 110 lm/W
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : > 80
- Początkowa jednolitość barw: < 5 SDCM
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK08



- Trwałość: do 30 000 h
- Oznaczenie CCC, certyfikat CB

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	45,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	199,000 mA
Współczynnik mocy $\lambda$	> 0,95
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	III

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5000 lm
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcn
Kąt rozsyłu światła	140 ° x 103 °

## WYMIARY I WAGA

Długość	1530,00 mm
Szerokość	36,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Masa produktu	565,00 g



DAMPPROOF SLIM 1.5m

## MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Plastic

Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana

## Trwałość


Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Liczba cykli włączeniowych	30000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny moduł LED	Niewymienialny
--------------------	----------------

## MATERIAŁY DO POBRANIA

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	DAMPPROOF SLIM 15 45W/6500K

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075238787	Składane pudełko 1	50 mm x 40 mm x 150 mm	994.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4058075238794	Karton wysyłkowy 20	235 mm x 235 mm x 1,598 mm	21249.00 g	88.25 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.