

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Performance HighBay 200 W 6500 K GEN2

LED PERFORMANCE HIGHBAY | Oprawy LED typu High Bay



Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Zakłady produkcji i montażu
- Domy towarowe
- Stacje ładujące
- Dworce kolejowe
- Hangary lotnicze
- Galerie handlowe
- Supermarkety

Zalety produktu

- Unikalna konstrukcja radiatora z kanałami powietrznymi zwiększającymi wydajność systemu
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- Jednoelementowa soczewka, stabilność barwy i kształtu nawet w wysokich temperaturach
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność

Cechy produktu

- skuteczność świetlna: do 140 lm/W
- 1...10 V ściemniacz
- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC
- Type of protection, plug: IP65
- Trwała obudowa z wysokociśnieniowo formowanego aluminium, malowanego proszkowo, kolor czarny



- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający
- Trwałość: do 50 000 h
- Certyfikaty: CB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	200,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	27000 lm
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Kąt rozsyłu światła	70 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	376,00 mm
Wysokość	139,00 mm
Masa produktu	4200,00 g
Długość przewodów	500 mm



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum Plastic
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	50000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LED Performance HighBay bracket kit 200W	4058075265165

Wypożyczenie / Akcesoria

– Dostępne spinki do opcjonalnego montażu powierzchniowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Plik IES (IES)	LDPFM HB PRO 200W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075261983	Karton wysyłkowy 1	410 mm x 410 mm x 195 mm	5213.00 g	32.78 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub

więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.