

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K

LED VALUE HIGHBAY | Oprawy LED typu High Bay



Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe i komercyjne
- Domy towarowe
- Przestrzenie publiczne (porty lotnicze, stacje, stadiony)

Zalety produktu

- Funkcjonalne wzornictwo
- Aluminiowy odbłyśnik i plastikowa obudowa przewodząca ciepło zapewniają bardzo dobre odprowadzenie ciepła
- Odbłyśnik zapewnia równomierne oświetlenie o zminimalizowanym ośnieniu

Cechy produktu

- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Trwałość: do 30 000 h
- Stopień ochrony: IP44
- Początkowa jednolitość barw: < 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający
- Oznaczenie CCC, certyfikat CB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	150,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	15000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc
Kąt rozsyłu światła	90 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	350,00 mm
Wysokość	220,00 mm
Masa produktu	1610,00 g



VALUE HIGHBAY LED 150W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	VALUE Highbay LED 150W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075282087	Karton wysyłkowy 1	385 mm x 385 mm x 275 mm	2504.00 g	40.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.