

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K

LED VALUE Highbay | Oprawy LED typu High Bay



## Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe i komercyjne
- Domy towarowe
- Przestrzenie publiczne (porty lotnicze, stacje, stadiony)

## Zalety produktu

- Funkcjonalne wzornictwo
- Aluminiowy odbłyśnik i plastikowa obudowa przewodząca ciepło zapewniają bardzo dobre odprowadzenie ciepła
- Odbłyśnik zapewnia równomierne oświetlenie o zminimalizowanym oślnieniu

## Cechy produktu

- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Trwałość: do 30 000 h
- Stopień ochrony: IP44
- Początkowa jednolitość barw: < 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : > 80
- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający
- Oznaczenie CCC, certyfikat CB



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc nominalna               | 150,00 W    |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa      | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,90      |
| Klasa ochrony               | I           |

## Dane fotometryczne

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny                       | 15000 lm |
| Skuteczność świetlna                    | 100 lm/W |
| Temperatura barwowa                     | 6500 K   |
| Barwa światła (oznaczenie)              | dzienna  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdc   |
| Kąt rozsyłu światła                     | 90 °     |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 350,00 mm |
| Wysokość      | 220,00 mm |
| Masa produktu | 1610,00 g |



VALUE HIGHBAY LED 150W

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kolor produktu  | Czarny  |
| Kolor obudowy   | Czarny  |
| Materiał        | Alumini |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg  |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C        |
| Zakres temperatury magazynowania | -40...+70 °C        |
| Typ zabezpieczenia               | IP44                |
| Ściemnialna                      | Nie                 |
| Rodzaj montażu                   | Zwieszona/Natynkowa |
| Miejsce montażu                  | Sufit               |
| Obszar zastosowania              | Indoor              |
| Replaceable light source         | Nie                 |

### Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 30000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
|---------------------|----------------|

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                                        | Nazwa dokumentu        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Plik IES (IES) | VALUE HIGHBAY LED 150W |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075282094 | Karton wysyłkowy<br>1                          | 385 mm x 385 mm x 275 mm                 | 2504.00 g   | 40.76 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.