

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LDVAL FL 30 W 3000 K Black GEN2

LED VALUE FLOODLIGHT | Naświetlacze LED



Obszary zastosowań

- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie krajobrazu
- Oświetlenie billboardów
- Parkingi

Zalety produktu

- Kompaktowa jednoelementowa obudowa i radiator wykonane z wysokiej jakości aluminium formowanego pod wysokim ciśnieniem
- Zmniejszone opory powietrza dzięki smukłej konstrukcji
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- Konstrukcja SMD LED maksymalizująca niezawodność produktu
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 90 lm/W
- Dostępne w wersjach: 3000 K, 6500 K
- Stopień ochrony: IP65
- Wstępnie wyposażone w przewód zasilający
- Długa trwałość: do 30 000 h




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	145,000 mA
Współczynnik mocy λ	0,9
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2700 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc
Kąt rozsyłu światła	100 °




LDVAL FL 30 W 3000 K GEN2

WYMIARY I WAGA

Długość	140,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Masa produktu	620,00 g

Długość przewodów	500 mm
-------------------	--------



FLOODLIGHT LED 30W GEN2

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Ściana / Podłoga
Obszar zastosowania	Na zewnątrz

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	30000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FLOODLIGHT LED 30W G2
	Plik LDT (Eulumdat)	LDVAL FL 30 W 3000 K GEN2

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	LDVAL FL 30 W 3000 K GEN2

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075261792	Składane pudełko 1	168 mm x 48 mm x 185 mm	697.00 g	1.47 dm ³
4058075261808	Karton wysyłkowy 10	374 mm x 262 mm x 205 mm	7514.00 g	20.09 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.