

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED PERFORMANCE HP FLOOD 800W 865 30D

LED PERFORMANCE HIGHPOWER FLOODLIGHT | Oprawy oświetleniowe



Obszary zastosowań

- Porty lotnicze
- Oświetlenie przestrzeni
- Obiekty sportowe
- Montaż na maszcie lub ścianie
- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)

Zalety produktu

- Ochrona przed kurzem i wodą IP65
- Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności
- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Estetyczny i funkcjonalny design produktu

Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): 50 000 h



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	800,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,90$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	96000 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Kąt rozsyłu światła	30 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1029,00 mm
Szerokość	659,00 mm
Wysokość	154,00 mm
Masa produktu	37200,00 g



LDPFM FL HP 800W MV

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Alumini
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Stojący Powierzchnia
Miejsce montażu	Uziemienie / Słupek

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDPFM FL HP 800W 865 30D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075418783	Karton wysyłkowy 1	1,089 mm x 725 mm x 219 mm	39973.00 g	172.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.