

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Value Updown GU10

LED OUTDOOR DECO | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe do zastosowań zewnętrznych



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Schody

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Kolor: czarny
- Dyfuzor z poliwęglanów, kolor mleczny
- Stopień ochrony: IP54 lub IP65 (zależnie od modelu)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	113,00 mm
Szerokość	90,00 mm
Wysokość	162,00 mm
Masa produktu	415,00 g



LDVAL UPDN SINGLE SQ GU10

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	GU10

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075257153	Składane pudełko 1	120 mm x 100 mm x 170 mm	500.00 g	2.04 dm ³
4058075257160	Karton wysyłkowy 16	425 mm x 255 mm x 355 mm	8395.00 g	38.47 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.