

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Value Step Deco 1 W 3000 K Black

LED OUTDOOR DECO | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe do zastosowań zewnętrznych



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Schody

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Kolor: czarny
- Dyfuzor z poliwęglanów, kolor mleczny
- Stopień ochrony: IP54 lub IP65 (zależnie od modelu)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	1,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	20,000 mA
Współczynnik mocy λ	0,40
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	27 lm
Skuteczność świetlna	22 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc _m
Kąt rozsyłu światła	25 °

WYMIARY I WAGA

Długość	200,00 mm
Szerokość	80,00 mm
Wysokość	27,00 mm
Masa produktu	170,00 g



LDVAL STEP DECO2 1W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 2-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Klatka schodowa
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	40000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075257016	Składane pudełko 1	210 mm x 35 mm x 90 mm	250.00 g	0.66 dm³
4058075257023	Karton wysyłkowy 24	435 mm x 160 mm x 290 mm	6330.00 g	20.18 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.