

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU STREETLIGHT VALUE 60 W 3000 K

LED VALUE STREETLIGHT | Oświetlenie uliczne



Obszary zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie drogowe
- Parkingi

Zalety produktu

- Adapter masztu z regulowanym kątem odchylenia
- Przezroczysty klosz wykonany z hartowanego szkła w kolorze białym
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego i zminimalizowane ośnienie dzięki odpowiedniej soczewce
- Wygodne konserwacja dzięki koncepcji montażu modułowego
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Cechy produktu

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (L-N)
- Trwałość (L70): do 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie $t_a = 50\text{ °C}$)
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	60,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	7200 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn
Kąt rozsyłu światła	90 ° x 150 °

WYMIARY I WAGA

Długość	420,00 mm
Szerokość	194,00 mm
Wysokość	114,00 mm
Masa produktu	2800,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Masztowa oprawa oświetleniowa

Obszar zastosowania	Na zewnątrz
---------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	STREETLIGHT VALUE S 60W 3000K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075103184	Karton wysyłkowy 1	470 mm x 235 mm x 160 mm	3369.00 g	17.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.