

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU STREETLIGHT VALUE 90 W 6500 K

LED VALUE STREETLIGHT | Oświetlenie uliczne



Obszary zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie drogowe
- Parkingi

Zalety produktu

- Adapter masztu z regulowanym kątem odchylenia
- Przezroczysty klosz wykonany z hartowanego szkła w kolorze białym
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego i zminimalizowane oślnienie dzięki odpowiedniej soczewce
- Wygodne konserwacja dzięki koncepcji montażu modułowego
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Cechy produktu

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (L-N)
- Trwałość (L70): do 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie $t_a = 50\text{ °C}$)
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	90,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	10800 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn
Kąt rozsyłu światła	90 ° x 150 °

WYMIARY I WAGA

Długość	535,00 mm
Szerokość	242,00 mm
Wysokość	142,00 mm
Masa produktu	4600,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Miejsce montażu	Masztowa oprawa oświetleniowa

Obszar zastosowania	Na zewnątrz
---------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	STREETLIGHT VALUE M 90W 6500K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075103276	Karton wysyłkowy 1	585 mm x 270 mm x 190 mm	5537.00 g	30.01 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.