

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ECO CLASS RECIRCULATOR UVC 2X30W WT F K

ECO CLASS RECIRCULATOR | Zamknięty bakteriobójczy promiennik UV do montażu na ścianie



Obszary zastosowań

- Recepcje
- Hotele
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura
- Sklepy

Zalety produktu

- Stała dezynfekcja powietrza
- Bezpieczne i niezawodne
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Dedykowana do T8 UVC G13
- Zamknięta obudowa wyposażona w wentylatory i wyłącznik
- Wyposażona w bezozonowe lampy UV
- Dostępne w dwóch wersjach obudowy
- Montaż naścienny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	82,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	360,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	13
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	23
Współczynnik mocy λ	0,95
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG3
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG3

WYMIARY I WAGA

Długość	1055,00 mm
Szerokość	247,00 mm
Wysokość	109,00 mm
Masa produktu	5500,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Zawartość rtęci	5.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Typ oprawki	G13

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - Napięcie wyjściowe	88 V
Prąd wyjściowy	355 mA
ECG (SE) - długość	238 mm
ECG (SE) - szerokość	36 mm
ECG (SE)- Wysokość	30 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Wypożyczenie / Akcesoria

- Equipped with electronic control gear

Odnosińiki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.