

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ECO CLASS RECIRCULATOR UVC 2X15W WT F K

ECO CLASS RECIRCULATOR | Zamknięty bakteriobójczy promiennik UV do montażu na ścianie



Obszary zastosowań

- Recepcje
- Hotele
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura
- Sklepy

Zalety produktu

- Stała dezynfekcja powietrza
- Bezpieczne i niezawodne
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Dedykowana do T8 UVC G13
- Zamknięta obudowa wyposażona w wentylatory i wyłącznik
- Wyposażona w bezozonowe lampy UV
- Dostępne w dwóch wersjach obudowy
- Montaż naścienny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	54,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	245,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	13
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	23
Współczynnik mocy λ	0,95
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG3
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG3

WYMIARY I WAGA

Długość	600,00 mm
Szerokość	247,00 mm
Wysokość	109,00 mm
Masa produktu	4950,00 g



ECO CLASS RECIRCULATOR UVC
2X15W WT F K

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Zawartość rtęci	5.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	MONTA POWIERZCHNIOWY MONTAŻ PODWIESZANY
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Typ oprawki	G13

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - Napięcie wyjściowe	48 V
Prąd wyjściowy	313 mA
ECG (SE) - długość	238 mm
ECG (SE) - szerokość	36 mm
ECG (SE)- Wysokość	30 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Wypożyczenie / Akcesoria

- Equipped with electronic control gear

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075533806	Karton wysyłkowy 1	641 mm x 256 mm x 122 mm	5305.00 g	20.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

