

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ECO CLASS RECIRCULATOR UVC 2X15W WT K

ECO CLASS RECIRCULATOR PASSIVE | Bakteriobójczy promiennik UV do montażu sufitowego



Obszary zastosowań

- Recepcje
- Hotele
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura
- Sklepy

Zalety produktu

- Stała dezynfekcja powietrza
- Bezpieczny, niezawodny i cichy
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Dedykowana do T8 UVC G13
- Obie lampy UVC są osłonięte
- Wyposażona w bezozonowe lampy UV
- Prosty i niezawodny - bez skomplikowanych komponentów
- Montaż na suficie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	135,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	13
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	23
Współczynnik mocy λ	0,95
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG3
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG3

WYMIARY I WAGA

Długość	481,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	80,00 mm
Masa produktu	1900,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Zawartość rtęci	5.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Typ oprawki	G13

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - Napięcie wyjściowe	48 V
Prąd wyjściowy	313 mA
ECG (SE) - długość	238 mm
ECG (SE) - szerokość	36 mm
ECG (SE)- Wysokość	30 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Wposażenie / Akcesoria

- Equipped with electronic control gear

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075533776	Karton wysyłkowy 1	593 mm x 196 mm x 104 mm	2184.00 g	12.09 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

