

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Wąskie listwowe oprawy LED z wbudowanym przełącznikiem, z możliwością niewidocznych połączeń do konstrukcji linii świetlnych



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Oświetlenie podszafkowe
- Oświetlenie akcentujące
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Oświetlenie faset

Zalety produktu

- Wymagana jest niewielka przestrzeń dzięki kompaktowym rozmiarom
- Gotowa do podłączenia dzięki zintegrowanemu przełącznikowi wł./wył. i przewodom z wtyczką EU
- Łatwe i szybkie podłączenia elektryczne w przypadku instalacji linii świetlnych
- Uniwersalne zastosowania dzięki szerokiej gamie dostępnych długości: od 300 do 1200 mm
- Uniwersalna instalacja pod 2 różnymi kątami z 2 różnymi możliwościami montażu

Cechy produktu

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8
- Przełącznik wł./wył. na oprawie oświetleniowej
- Obudowa z poliwęglanu



- Trwałość: do 30 000 h
- Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K
- Wysoka skuteczność świetlna: do 115 lm/W
- Dostępne długości: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Akcesoria montażowe w zestawie

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	75,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	39
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	63
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	110 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1300 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<5 %
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	155 °

WYMIARY I WAGA

Długość	873,00 mm
Szerokość	22,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Masa produktu	100,00 g
Długość przewodów	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- Przewód o długości 1,5 m oraz wtyczka EU w zestawie
- Wspornik montażowy w zestawie
- Złącza stałe i elastyczne przewody elektryczne dostarczone w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED SWITCH BATTEN
	Informacje prawne	Legal insert B-not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE Declaration LED Switch Batten

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075266865	Składane pudełko 1	41 mm x 46 mm x 920 mm	183.00 g	1.74 dm ³
4058075266872	Karton wysyłkowy 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	1831.00 g	20.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.